

## **KARTA TECHNICZNA** **STERYLPLUS**

### **Właściwości techniczne**

STERYLPLUS to specjalny zagęszczony dodatek w formie płynnej pasty, zawierający bardzo szerokie spektrum składników aktywnych, które zapobiegają rozwojowi pleśni, alg, mchów i porostów na farbach. STERYLPLUS dodany do farb wewnętrznych i zewnętrznych zwiększa odporność na rozwój mikroorganizmów na ścianie.

### **Obszary zastosowania**

Jako dodatek odporny na pleśń do wszystkich farb wewnętrznych i zewnętrznych.

### **Sposób nakładania**

Dodać STERYLPLUS bezpośrednio do pojemnika z farbą na bazie wody przeznaczoną do malowania ścian wewnętrznych lub zewnętrznych w ilości: 0,250 l na 4÷5 l produktu; 0,750 l na 14÷15 l produktu.

Farbę na bazie wody wymieszać po dodaniu STERYLPLUS i przystąpić do normalnego malowania.

### **Charakterystyka techniczna: nakładanie**

Rozcieńczanie: Dodać 0,250 l STERYLPLUS na 4-5 l farby,  
0,750 l STERYLPLUS na 14 -15 l farby.

Czyszczenie narzędzi: woda

### **Charakterystyka techniczna: produkt**

Skład: Mieszanka składników aktywnych w wodzie.

Ciężar właściwy: 1 kg/l +/- 3%

PH: 7÷11

Lepkość: 5000÷11000 CPS Brookfield (RVT 20 obr/min przy 25°C).

Temperatura przechowywania: +2°C ÷ +36°C. Chronić przed mrozem.

Reakcja na ogień: brak, jeśli produkt jest nakładany na podłoża niepalne; materiał na bazie wody, po wyschnięciu tworzy powłokę o grubości poniżej 0,600 mm

Opakowanie: 0,250-0,750 litra

### **Informacje bezpieczeństwa**

Produkt nie zawiera metali ciężkich takich jak chrom czy ołów. Nie zawiera toksycznych, aromatycznych, chlorowanych rozpuszczalników. Nie występują niebezpieczne polimeryzacje. Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) 1272/2008 (CLP) wraz z późniejszymi zmianami. Więcej informacji można znaleźć w Karcie Charakterystyki. Podczas przechowywania i przenoszenia nie są wymagane żadne szczególne środki ostrożności; pojemniki, pozostałości i wszelkie wycieki zebrane przy użyciu obojętnych materiałów chłonnych, takich jak: piasek, ziemia, itp., należy utylizować zgodnie z

obowiązującymi przepisami krajowymi lub lokalnymi. Transport musi odbywać się zgodnie z umowami międzynarodowymi.

### **Podsumowanie**

Całą zawartość butelki dodatku zagęszczonego typu STERYLPLUS firmy OIKOS o pojemności .....litra dodać do puszki o poj. .... litrów. Farbę na bazie wody wymieszać po dodaniu produktu i przystąpić do normalnego malowania. Wszystko musi być wykonane zgodnie z zasadami nakładania, w cenie ..... za m<sup>2</sup> łącznie z materiałem i montażem.

### **Uwagi**

Spółka Oikos spa gwarantuje, że informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej są podawane zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną i naukową.

Niezależnie od powyższego, Oikos nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rezultaty uzyskane przy użyciu swojego produktu, ponieważ metody stosowania są poza jej kontrolą i/lub weryfikacją. Dlatego zalecamy sprawdzenie przydatności każdego produktu do konkretnego przypadku.